

700 TVL Vari-focal IR Bullet Camera



Image Sensor	1/3" DIS
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	976(H)*496(V)
Min. Illumination	0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter speed	PAL: 1/25 s to 1/15,000 s NTSC: 1/30 s to 1/15,000 s
Lens	2.8 ~ 12 mm @ F1.4
Lens Mount	M12
IR Range	40Meters IR
Day & Night	IR cut filter with auto switch
Horizontal Resolution	700 TVL
Synchronization	Internal synchronization
Video Output	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)

Key features

- 700 TVL Horizontal Resolution
- True Day/Night
- 40 Meters IR Distance
- Wide Operating Temperature Range
- 40°C to 60°C (-40°F to +140°F)
- 2.8 ~ 12 mm Vari-focal Lens
- IP66 Weatherproof



کاربرد دوربین مدار بسته :

این قبیل دوربین ها که دارای لنز متغیر می باشند، برای محیط هایی به کار می روند که نیاز به زوم و یا فوکوس دار به عنوان مثال با تنظیم لنز، برای ورودی ساختمان، می توان چهره ی افرادی که رفت و آمد دارند را با وضوح کامل دید.